

SONAX Insect Remover



Visa säkerhetsdatablad



Signalord

Fara

Faroangivelser

H290 Kan vara korrosivt för metaller. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Allmänt

Artikelnr.

624600, 624705

Användningsområde

Bilvårdsprodukt

Första hjälpen-åtgärd

Allmänt

Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas. Ta den berörda personen ur farozonen och se till att han/hon ligger ner.

Inandning

Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

Hudkontakt

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant. Inhämta omedelbart råd av läkare.

Ögonkontakt

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Inhämta omedelbart råd av läkare.

Förtäring

Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.

Allmänna symptom och effekter

Ögonirritation / ögonskada Frätande på hud och slemhinnor.

Skyddsutrustning

Symboler



Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering

Sörj för god ventilation. Detta kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän frånluft. Om detta inte räcker för att hålla koncentrationen under arbetsmiljögränsvärdena bör lämpligt andningsskydd användas.

Lämpligt ögonskydd

Tättslutande skyddsglasögon

Lämpliga material

Skyddshandskar Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

Lämpliga handskar

Nitrilkautschuk Rekommenderad materialtjocklek: \diamond 0,4 mm [EN 374] Permeationsvärde: nivå 6 (\diamond 480min)

Rekommenderad typ av utrustning

Vid överskridande av arbetsmiljögränsvärdena: rekommenderas följande ansiktsskydd: Filter P2 Filter P3 [DIN EN 14387]

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

Brand- och explosionsrisker

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Personlig skyddsutrustning

Vid brandbekämpning skall vanliga åtgärder vidtas. Använd helskyddsdräkt.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra produkten från att tränga ner i grundlag/jordlager. Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

Inneslutning

Se till att ventilationen är tillräcklig. Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13

Ansvarigt företag

Företagsnamn

CIFAB Trading AB

Postadress

Klippan 1A

414 51 Göteborg

Land

Sverige

Telefon

031-513330